

## FICHE TECHNIQUE NIRVANA

Référence ALFA	NI600859	NI600860	NI600861	NI600862	NI600863	NI600864	NI600865	NI600866	NI600867	
MODELE	F50	F65	F80	F100	F120	F80-T	F100-T	F120-T	F95-TR	
Alimentation Electrique	240V/ 50 Hz / 1 phase					380V/ 50 Hz / 3 phases				
(27° / 80% / 27°)	KW/h	15,0	18,5	22,5	28,0	34,0	22,0	28,0	34,0	28,0
	COP	6,4	6,6	6,9	6,4	6,2	6,3	6,2	6,1	6,0
(27° / 63% / 27°)	KW/h	14,0	16,0	22,0	27,0	32,0	20,0	26,0	32,0	26,0
	COP	6,2	6,4	6,3	6,2	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8
(10° / 63% / 27°)	KW/h	9,3	11,7	13,7	19,0	23,0	14,0	19,0	23,0	18,5
	COP	4,1	4,2	4,4	4,3	4,2	4,3	4,0	4,2	4,0
Refroidissement	KW/h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,0
Disjoncteur (Amp)		16	20	25	30	40	10	15	15	15
Dégivrage		Passif				Passif				Actif
Contrôleur		Digital				Digital				Digital
Type de compresseur		Scroll				Scroll				Scroll
Coque		Fibre de verre				Fibre de verre				Fibre de verre
Débit d'eau (m3/h), Min - Max		7 - 18		10 - 18						10 - 18
Echangeur de chaleur		Titanium - Double serpentin							Titanium Double serpentin	
Bruit à 10m (db)		46	46	47	47	48	47	47	48	47
Dimensions (cm) Long x Larg x Haut		86x84x89	86x84x103	86x84x103	86x84x114	86x84x124	86x84x103	86x84x114	86x84x124	86x84x124
Poids (kg)		65	75	105	115	110	105	109	115	123
Raccordement Eau		1,5 pouces NPT - 50,8 mm				1,5 pouces NPT - 50,8 mm				1,5 pouces NPT
<b>DIMENSIONS MAXI DE LA PISCINE EN M3</b>										
Volume Maxi de la piscine en m3		60	80	100	120	150	100	120	150	120